

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 116/20241269

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

**AC 16 deck, PmB 45/80-65, A2, G1, Ka20**

**Rezept Nr.: 116**

Verwendungszweck(e):

**Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Für den Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen, gemäß ÖN EN 13108-1 : 2008**

**Nicht geeignet für Objekte mit einer gesetzlichen Anforderung an das Brandverhalten.**

Hersteller:

**AMS - Asphaltmischwerk Süd Gesellschaft m.b.H.**

**Guntramserstraße 128, A - 2620 Loipersbach**

**Werk Loipersbach**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

Harmonisierte Norm:

**EN 13108-1 : 2008**

Notifizierte Stelle(n):

**Austrian Standards plus Certification, Nr.: 0988**

**Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0468 für die werkseigene Produktionskontrolle - System 2+**

-

Erklärte Leistung(en):

**Siehe Seite 2**

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Lukas Pötz**

**A - 2620 Loipersbach**

**AMS-Asphaltmischwerk Süd  
Gesellschaft m.b.H.  
Betriebsleitung  
2620 Loipersbach, Guntramser Str. 128**

**21. Februar 2024**

./.

| Wesentliche Merkmale                                                                                      | Einheit            | Deklarierte Bandbreite        |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|----------------|
| Löslicher Bindemittelgehalt                                                                               | M.-%               | 4,8                           | bis | 5,4            |
| Hohlraumgehalt Probekörper                                                                                | V.-%               | $V_{\min 3,0}$                | —   | $V_{\max 5,0}$ |
| Marshall - Stabilität                                                                                     | kN                 | —                             | —   | —              |
| Marshall - Fließwert                                                                                      | mm                 | —                             | —   | —              |
| Marshall-Quotient                                                                                         | kN / mm            | —                             |     |                |
| Fiktiver Hohlraumgehalt                                                                                   | V.-%               | KLF                           |     |                |
| Hohlraumauffüllungsgrad                                                                                   | %                  | KLF                           | —   | KLF            |
| Mindest - Wasserempfindlichkeit                                                                           | %                  | KLF                           |     |                |
| Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B, maximale proportionale Spurrinnentiefe | %                  | $PRD_{\text{Luft } 7,0}$      |     |                |
| Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate              | mm/10 <sup>3</sup> | $WTS_{\text{Luft max } 0,10}$ |     |                |
| Bindemittelablauf                                                                                         | M.-%               | —                             |     |                |
| Bleibende Verformung - Eindringtiefe                                                                      | mm                 | —                             | —   | —              |
| Bleibende Verformung - max. Zunahme                                                                       | mm                 | —                             | —   | —              |
| Widerstand gegen bleibende Verformung $U_{2500\max}$<br>$U_{5000\max}$                                    | mm                 | —                             |     |                |
| Affinität - Bedeckungsgrad                                                                                | %                  | ≥ 80                          |     |                |
| Kornverlust                                                                                               | M.-%               | —                             |     |                |
| Brandverhalten                                                                                            | -                  | —                             |     |                |
| Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen                                                                    | %                  | KLF                           |     |                |
| Treibstoffbeständigkeit auf Flugbetriebsflächen                                                           | -                  | KLF                           |     |                |
| Beständigkeit gegen Enteisungsmittel - Flugbetriebsflächen                                                | -                  | KLF                           |     |                |
| Gestein-Bitumenaffinität auf Flugbetriebsflächen                                                          | %                  | —                             |     |                |
| Qualitätsklasse gemäß RBV                                                                                 | -                  | KLF                           |     |                |
| Temperatur des Mischgutes                                                                                 | °C                 | 150 bis 190                   |     |                |
| Korngrößenverteilung                                                                                      |                    |                               |     |                |
| Anteil ≤ 45,0 mm                                                                                          | M.-%               |                               |     |                |
| Anteil ≤ 31,5 mm                                                                                          | M.-%               |                               |     |                |
| Anteil ≤ 22,4 mm                                                                                          | M.-%               | 100                           |     |                |
| Anteil ≤ 16,0 mm                                                                                          | M.-%               | 90                            | bis | 100            |
| Anteil ≤ 11,2 mm                                                                                          | M.-%               | 76                            | bis | 88             |
| Anteil ≤ 8,0 mm                                                                                           | M.-%               | 60                            | bis | 72             |
| Anteil ≤ 5,6 mm                                                                                           | M.-%               | KLF                           |     |                |
| Anteil ≤ 4,0 mm                                                                                           | M.-%               | KLF                           |     |                |
| Anteil ≤ 2,0 mm                                                                                           | M.-%               | 27                            | bis | 39             |
| Anteil ≤ 0,5 mm                                                                                           | M.-%               | 9                             | bis | 21             |
| Anteil ≤ 0,063 mm                                                                                         | M.-%               | 4,0                           | bis | 8,0            |
| -                                                                                                         |                    |                               |     |                |