



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1423/0032026

*Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:*

**RA IV 0/16, U-A,**  
Artikelnummer 757  
Produktionszeitraum: 26.-29.06.2026

*Verwendungszweck(e):*

**Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den  
Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242.  
Güteklasse IV gemäß ÖNORM B 3140  
Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung  
(BGBl II Nr. 181/2015 idF BGBl Nr. 290/2016)**

*Hersteller:*

**SWIETELSKY AG, Edlbacherstraße 10, AT-4020 Linz  
Herstellerwerk: Dürnfeld, Dürnfeld 1, 9321 Kappel am Krappfeld**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*

**System 2+**

*Harmonisierte Norm:*

**EN 13242:2002+A1:2007**

*Notifizierte Stelle:*

**Austrian Standards Plus GmbH, Nr.: 0988  
Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-1423 für die werkseigene Produktionskontrolle.**

*Erklärte Leistung:*

**Siehe Seite 2**

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Ing. Erik Brunner (CONTELA GmbH)

A-4063 Hörsching

05.08.2026

| Wesentliche Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leistung                                                                                                                                | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b><br>4.2 Korngruppe <i>d/D</i><br>4.3 Korngrößenverteilung<br>4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen<br>5.4 Rohdichte                                                                                                                                                                                                | 0/16<br><i>G<sub>A</sub>75</i><br>NPD<br>NPD                                                                                            | EN 13242:2002 + A1:2007                |
| <b>Reinheit</b><br>4.6 Gehalt an Feinanteilen<br>4.7 Qualität der Feinteile                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NPD<br>NPD                                                                                                                              |                                        |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b><br>4.5 Anteil gebrochener Körner                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b><br>5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung                                                                                                                                                                                                                                                                         | NPD                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Raumbeständigkeit</b><br>6.5.2 Bestandteile die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus Hochofen- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen                                                                                                                                                                                            | NPD                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Wasseraufnahme/-Saugwirkung</b><br>5.5 Wasseraufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b><br>5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen<br>6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen<br>6.2 Säurelösliche Sulfate<br>6.3 Gesamtschwefelgehalt<br>6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern | rezyklierte Gesteinskörnung<br><i>Ra<sub>80</sub>, Rg<sub>2-</sub>, X<sub>1-</sub>, FL<sub>5-</sub></i><br><br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD |                                        |
| <b>Widerstand gegen Abrieb</b><br>5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß                                                                                                                                                                                                                                                              | NPD                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Gefährliche Stoffe:</b><br>- Abstrahlung von Radioaktivität<br>- Freisetzung von Schwermetallen im Eluat<br>- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen<br>- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe im Eluat                                                                                                                      | unbedeutend<br>U-A<br>U-A<br>U-A                                                                                                        |                                        |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit, Frostbeständigkeit</b><br>7.2 Sonnenbrand von Basalt<br>7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                 | NPD<br>NPD                                                                                                                              |                                        |
| <b>Freiwillige Angaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                        |
| Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen:<br>- Anteil <i>Rg + X</i><br>- Anteil <i>FL</i>                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 1 %<br>≤ 4 cm³/kg                                                                                                                     | -                                      |
| Bindemittelgehalt (löslich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NPD                                                                                                                                     | -                                      |
| Der Hersteller bestätigt die Durchführung der Qualitätssicherung gem. Recycling-Baustoffverordnung § 10 BGBl II Nr. 181/2015 idF BGBl II Nr. 290/2016.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                        |

typische Korngrößenverteilung

|                   |     |      |    |    |    |    |     |      |       |       |
|-------------------|-----|------|----|----|----|----|-----|------|-------|-------|
| Sieb [mm]         | 16  | 11,2 | 8  | 4  | 2  | 1  | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 |
| Siebdurchgang [%] | 100 | 90   | 72 | 51 | 36 | 22 | 14  | 10   | 8     | 5,9   |